

SafeOn P-CUTF

Materiale	fodera in fibra UHMWPE, acciaio, tungsteno, nylon e lycra® 18 aghi
Finitura	rivestimento in poliuretano su palmo e dita
Colore	verde (rivestimento) e nero (supporto)
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (bordino colorato del polsino – indicatore della taglia)
Confezione	1 dozzina (12 paia) per sacchetto, 10 dozzine (120 paia) per cartone. Ogni confezione contiene la nota informativa.



Prestazioni



4X43F

EN388:2016



EN420



Resistenza all'abrasione	4 (Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza al taglio da lama	X (Livelli di prestazione da 0 a 5)
Resistenza allo strappo	4 (Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza alla perforazione	3 (Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza al taglio EN ISO 13997	F (Livelli di prestazione da A a F)
Destrezza	5

Descrizione e proprietà

Guanto di protezione per il settore industriale.

Lo speciale filato ultrasottile del supporto garantisce un elevato livello di resistenza al taglio e permette di manipolare con sicurezza oggetti taglienti.

Polso in maglia elasticizzata per una migliore tenuta del guanto.

Ergonomico per non affaticare la mano anche nei lavori di lunga durata.

Legislazione e certificazioni

Il prodotto è conforme ai requisiti della norma EN ISO 21420: 2020, EN 388: 2016 + A1: 2018 e certificato, serial number CO-138179, dall'organismo notificato: ZVD D.O.O.